

# AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

NEPĘDZANE WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO



[www.sincro.pl](http://www.sincro.pl)



# AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

NEPĘDZANE WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO



## 12 kVA FT 2 MZS

Moc trójfazowa	12 000 VA 3~
Moc jednofazowa	4 500 W 1~
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	940 x 672 x 930 mm
Ciężar	107 kg
Generator	synchroniczny
Stopień ochrony	IP 23
Obroty generatora	3000 obr./min.
Obroty wałka napędowego	370 obr./min.
Minimalna moc jednostki napędowej	20 KM

### Wyposażenie:

- 4 polowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
- 1 gniazdo 3-fazowe 16 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 16 A,
- zabezpieczenie termiczne 1-fazowe,
- wskaźniki napięcia i częstotliwości

## 13,5 kVA FT 2 MAS

Moc trójfazowa	13 500 VA 3~
Moc jednofazowa	5 000 W 1~
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	940 x 672 x 930 mm
Ciężar	115 kg
Generator	synchroniczny
Stopień ochrony	IP 23
Obroty generatora	3000 obr./min.
Obroty wałka napędowego	370 obr./min.
Minimalna moc jednostki napędowej	22 KM

### Wyposażenie:

- 4 polowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
- 1 gniazdo 3-fazowe 32 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 16 A,
- zabezpieczenie termiczne 1-fazowe,
- wskaźniki napięcia i częstotliwości

## 16 kVA FT 2 MBS

Moc trójfazowa	16 000 VA 3~
Moc jednofazowa	6 500 W 1~
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	940 x 672 x 930 mm
Ciężar	124 kg
Generator	synchroniczny
Stopień ochrony	IP 23
Obroty generatora	3000 obr./min.
Obroty wałka napędowego	370 obr./min.
Minimalna moc jednostki napędowej	25 KM

### Wyposażenie:

- 4 polowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
- 1 gniazdo 3-fazowe 32 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 16 A,
- zabezpieczenie termiczne 1-fazowe,
- wskaźniki napięcia i częstotliwości



[www.sincro.pl](http://www.sincro.pl)





# AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

NEPĘDZANE WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO



## 22 kVA GT 2 MAS

Moc trójfazowa	22 000 VA 3~
Moc jednofazowa	8 500 W 1~
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	940 x 672 x 930 mm
Ciężar	144 kg
Generator	synchroniczny
Stopień ochrony	IP 23
Obroty generatora	3000 obr./min.
Obroty wałka napędowego	370 obr./min.
Minimalna moc jednostki napędowej	35 KM

### Wyposażenie:

- 4 polowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
- 1 gniazdo 3-fazowe 32 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 16 A,
- wskaźniki napięcia i częstotliwości,
- ampermierz

## 27 kVA GT 2 MBS

Moc trójfazowa	27 000 VA 3~
Moc jednofazowa	10 000 W 1~
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	940 x 672 x 930 mm
Ciężar	164 kg
Generator	synchroniczny
Stopień ochrony	IP 23
Obroty generatora	3000 obr./min.
Obroty wałka napędowego	370 obr./min.
Minimalna moc jednostki napędowej	43 KM

### Wyposażenie:

- 4 polowy automat bezpiecznikowy,
- 2 polowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
- 1 gniazdo 3-fazowe 63 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 16 A,
- wskaźniki napięcia i częstotliwości,
- ampermierz

## 31,5 kVA GS 140 LT2

Moc trójfazowa	31 500 VA 3~
Moc jednofazowa	12 500 W 1~
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1100 x 672 x 930 mm
Ciężar	182 kg
Generator	synchroniczny
Stopień ochrony	IP 23
Obroty generatora	3000 obr./min.
Obroty wałka napędowego	430 obr./min.
Minimalna moc jednostki napędowej	50 KM

### Wyposażenie:

- 4 polowy automat bezpiecznikowy,
- 2 polowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
- 1 gniazdo 3-fazowe 63 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 16 A,
- wskaźniki napięcia i częstotliwości,
- ampermierz



[www.sincro.pl](http://www.sincro.pl)





# AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

NEPĘDZANE WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO



## 38 kVA GS 140 LT2B

Moc trójfazowa	38 000 VA 3~
Moc jednofazowa	15 000 W 1~
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1100 x 672 x 930 mm
Ciężar	201 kg
Generator	synchroniczny
Stopień ochrony	IP 23
Obroty generatora	3000 obr./min.
Obroty wałka napędowego	430 obr./min.
Minimalna moc jednostki napędowej	61 KM

### Wyposażenie:

- 4 polowy automat bezpiecznikowy,
- 2 polowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
- 1 gniazdo 3-fazowe 63 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 16 A,
- wskaźniki napięcia i częstotliwości,
- ampermierz

## 53 kVA JB 4 SC

Moc trójfazowa	53 000 VA 3~
Moc jednofazowa	31 800 W 1~
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1172 x 672 x 930 mm
Ciężar	361 kg
Generator	synchroniczny
Stopień ochrony	IP 23
Obroty generatora	1500 obr./min.
Obroty wałka napędowego	395 obr./min.
Minimalna moc jednostki napędowej	85 KM

### Wyposażenie:

- 4 polowy automat bezpiecznikowy,
- 2 polowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
- 1 gniazdo 3-fazowe 125 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 32 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 16 A,
- wskaźniki napięcia i częstotliwości,
- ampermierz,
- licznik motogodzin

## 63 kVA JB 4 CA

Moc trójfazowa	63 000 VA 3~
Moc jednofazowa	37 800 W 1~
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1172 x 672 x 930 mm
Ciężar	392 kg
Generator	synchroniczny
Stopień ochrony	IP 23
Obroty generatora	1500 obr./min.
Obroty wałka napędowego	395 obr./min.
Minimalna moc jednostki napędowej	100 KM

### Wyposażenie:

- 4 polowy automat bezpiecznikowy,
- 2 polowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
- 1 gniazdo 3-fazowe 125 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 32 A,
- 1 gniazdo 1-fazowe 16 A,
- wskaźniki napięcia i częstotliwości,
- ampermierz,
- licznik motogodzin



Dystrybutor:



**Uwaga!** Nasze wyroby podlegają ciągłej ocenie i modyfikacji, w związku z tym aktualna oferta może różnić się wyglądem i parametrami pracy.